

BCD-1800R

Dispositivo Milestone ampliable de BCDVideo de 2U, 12 bahías y 24 bahías para montaje en rack, acelerado por BVA

DISPOSITIVO MILESTONE PARA PROCESAMIENTO DE VIDEO ACELERADO




Beneficiarse del rendimiento de almacenamiento escalable y el procesamiento de video con el servidor BCD-1800R. Esta plataforma de 2U y 2 sockets le ofrece la escalabilidad y el rendimiento para adaptarse a una variedad de las aplicaciones para Milestone.

Equipado con el acelerador de video BCD (BVA) de última generación, aproveche completamente la capacidad del almacenamiento sin formato de 384 TB del BCD-1800R, sin necesidad de utilizar unidades de video en vivo. Con el BVA habilitado, las velocidades de lectura y escritura superan la de cuatrocientas cincuenta unidades SAS de 15 K combinadas, lo que garantiza que el ancho de banda del disco nunca será un problema. Además, la copia de seguridad del condensador del BVA en la memoria caché no volátil ayuda a prevenir la pérdida de datos en caso de que un dispositivo pierda energía para una mayor confiabilidad. El almacenamiento lo proporcionan hasta veinticuatro unidades SATA para un ciclo de trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana. Junto con los últimos procesadores escalables Intel® Xeon®, esto proporciona almacenamiento de alta densidad para el rendimiento de XProtect® para las aplicaciones más exigentes.

El complemento Harmonize iDRAC de BCD se integra al XProtect VMS de Milestone Systems y proporciona eventos de hardware, notificaciones y alarmas que se presentan dentro de XProtect VMS. Se proporciona facilidad de operación con SSDs duales para sistema operativo (SO) para acelerar los tiempos de arranque y de carga de aplicaciones. Las opciones de almacenamiento RAID 5/6 y las fuentes de alimentación redundantes de 1100 W brindan la alta disponibilidad del sistema, mientras que la garantía Keep Your Hard Drive de cinco años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil, garantiza su tranquilidad.

Harmonize Bridge, exclusivo de BCD e impulsado por Tiger Technology, incluye protección completa de datos, de respaldo y archivo, y recuperación de desastres instantánea, al mismo tiempo que brinda servicios y escalabilidad en la nube sin ninguna interrupción en sus flujos de trabajo. La flexibilidad dentro del BCD-1800R permite la grabación en las instalaciones, la grabación en la nube o ambas simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- 
Hasta 170 canales a 987 Mbit/s, tarjeta de interfaz de red (NIC) de 1 GB (12 bahías)*
Hasta 350 canales a 2033 Mbit/s, NIC de 10 GB (12 bahías)*
Hasta 170 canales a 987 Mbit/s, NIC de 1 GB (24 bahías)*
Hasta 450 canales a 2614 Mbit/s, NIC de 10 GB (24 bahías)*
- 
Hasta 192 TB de almacenamiento sin formato (12 bahías)
Hasta 384 TB de almacenamiento sin formato (24 bahías)
- 
Procesadores Intel® Xeon® Silver
- 
Microsoft Windows Server 2019 Estándar
- 
Gestión, supervisión y recuperación remotas de iDRAC
- 
Unidades SSD y SATA
- 
Alimentación redundante
- 
Opciones de RAID: 0, 1, 5, 6, 10
- 
Garantía Keep Your Hard Drive de 5 años
- 
Acelerador de BCDVideo

**Según estos parámetros: 1080 p a 30 fps, aproximadamente 5 Mbps por canal, H.264 con 10096 de diámetro mediano de volumen (VMD) y solo servidor de administración/grabación.*



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdinc.com | +1.888.305.4993
 SOPORTE TÉCNICO: support@bcdinc.com

BCD-1800R R1.0 Copyright © 2021, BCD. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona únicamente con fines informativos.

Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. o en otros países.

BCD-1800R

Dispositivo Milestone ampliable de BCDVideo para montaje en rack de 2U, 12 bahías y 24 bahías, Dispositivo Milestone Ampliable Acelerado por BVA

SISTEMA

Sistema operativo

Microsoft Windows Server 2019 Estándar

Memoria

Procesador único: 16 GB (2x 8 GB)
Procesadores duales: Configuración máxima de 32 GB (4x 8 GB): Hasta 768 GB RDIMM, 1,5 TB LRDIMM, 192 GB NVDIMM (24 ranuras DIMM DDR4)

Procesador(es)

Hasta (2) procesadores escalables Intel® Xeon® Silver (hasta 16 núcleos, 32 subprocesos, 3,20 GHz)

Procesador Passmark

Intel® Xeon® Silver 4216: 18 561
Dual Intel® Xeon® Silver 4216: 22 272

Redes

(2) puertos RJ45 de 1 GbE, (2) puertos SFP+ de 10 GbE

Ranuras de expansión

Modelos de procesador único: (1) ranuras PCIe x16 de altura completa, (1) ranuras PCIe x8 de bajo perfil (en la configuración predeterminada)
Modelos de procesador dual: (1) ranuras PCIe x16 de altura completa, (2) ranuras PCIe x8 de bajo perfil (en la configuración predeterminada)

USB

Parte posterior (2) USB 3.0, parte frontal (2) USB 2.0, parte interna (1) USB

Salidas de video

(1) VGA

Gestión remota

iDRAC Express

MECÁNICA

Factor de forma

Montaje en rack de 2U

Fuentes de alimentación

(2) 1100 W (100-240 VAC) 80 Plus Platinum

Temperatura de funcionamiento

(Mín.) 50 °F - (Máx.) 95 °F [(Mín.) 10 °C - (Máx.) 35 °C]

Humedad de funcionamiento

5 ~ 90 % (sin condensación)

Disipación de calor

3001 BTU/h máximo

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)

17,1" (434 mm) x 28,15" (646 mm) x 3,4" (86,8 mm)

Peso Máx.

65,43 lb (29,68 kg)

Garantía

Garantía Keep Your Hard Drive de 5 años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil

Fabricante

BCD

ALMACENAMIENTO

Bahías para unidades de discos duros

(12) bahías intercambiables en caliente de 3,5"
(24) bahías intercambiables en caliente de 3,5"
(2) ranuras SSD M.2 (SO)

Unidades de discos duros compatibles

PCIe NVMe, SATA

RAID

RAID DEL SISTEMA OPERATIVO 0, 1;
RAID de datos 0, 1, 5, 6, 10

Controlador RAID

PERC H740P (caché NV de 8 GB)

Almacenamiento máximo

Hasta 192 TB (12 bahías)
Hasta 384 TB (24 bahías)

Características del Acelerador

de BCDVideo

IOPS: 135 000
Capacidad: 1,6 TB
Resistencia: 8,76 Tiempo total de respuesta escrita de PB: 30 µs



intel

SEAGATE



harmonize Bridge
POWERED BY TIGER TECHNOLOGY
Inside

harmonize
iDRAC PLUG-IN INSIDE

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdinc.com | +1.888.305.4993

SOPORTE TÉCNICO: support@bcdinc.com

BCD-1800R R1.0 Copyright © 2021, BCD. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona únicamente con fines informativos.

Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. o en otros países.