

V00R-BCD

BVA من BCDVideo، Bay Rackmount-٤ IU Milestone السريعة من BVA

نظام

نظام تشغيل

نظام التشغيل Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

ذاكرة

16 جيجابايت (2 × 8 جيجابايت) كأقصى تهئية: ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت (4 فتحات DDR4 DIMM)

معالج/ معالجات

Intel® Xeon® E-2236 (6 مراكز، 12 خطًا @ 3.40 جيجاهرتز)

بروسيسور باسمارك

Intel® Xeon® E-2236: 14,333

الشبكات

(2) منافذ RJ45 جيجابايت إيثرنت

منفذ/ منافذ USB

خلفي (2) USB 2.0، (1) USB 3.0، أمامي USB 3.0 (1)

مخارج الفيديو

VGA (1)

فتحات ملحقات

(1) فتحة PCIe x16 كاملة الارتفاع (في التهئية الافتراضية)

إدارة عن بعد

iDRAC إكسبريس

ميكانيكي

عامل التصميم

للتنشيط على رف بارتفاع 1U

مزود/ مزودات الطاقة

(2) 350 واط (240-100 فولت تيار متردد) 80 بلس بلاتيني

حرارة التشغيل

(أدنى) 50° فهرنهايت - (أقصى) 95° فهرنهايت (أدنى) 10° مئوية (أقصى) 35° مئوية

رطوبة التشغيل

10%~80% (بدون تكثيف)

تبديد الحرارة

955 وحدة حرارية بريطانية / ساعة كحد أقصى

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

17.08 بوصة (434 ملم) × 22.58 بوصة (573.6 ملم) × 1.68 بوصة (42.8 ملم)

أقصى وزن

29.98 رطل (13.6 كجم)

الضمان

5 سنوات، في الموقع، NBD، حافظ على قوتك ضمان محرك الأقراص

الشركة المُصنعة

BCD

تخزين

مواضع محرك الأقراص الصلبة

(4) مواضع قابلة للتبديل السريع مقاس 3.5 بوصة (2) فتحات M.2 SSD (نظام التشغيل)

دعم محرك الأقراص الصلبة

PCIe NVMe, SATA

RAID

RAID 0, 1, 5, 6, 10; بيانات OS, 1

متحكم RAID

PERC H740P (ذاكرة تخزين مؤقت غير متنقلة 8 جيجابايت)

أقصى تخزين

تصل إلى 64 تيرابايت

BCDVideo Accelerator

IOPS: 135,000
السعة: 1.6 تيرابايت
التحمل: 8.76 إجمالي وقت الاستجابة
الكتابي من 30: PB ميكروثانية

intel

SEAGATE

harmonize Bridge
POWERED BY TIGER TECHNOLOGY
Insideharmonize
iDRAC PLUG-IN INSIDEللمزيد من المعلومات: sales@bcdinc.com | bcdvideo.com | ١,٨٨٨,٣٠٠,٤٩٩٣+الدعم التقني: support@bcdinc.com

BCD V00R RI, -BCD حقوق النشر © ٢٠٢١. BCD. جميع الحقوق محفوظة. تُقدّم هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط. إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسайд وزبون هي علامات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.