

BCD206-ELVS

Servidor de grabación de video de nivel básico de BCDVideo para montaje en rack de 2U y 6 bahías

SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VÍDEO EXPANDIBLE PARA MONTAJE EN RACK DE 2U, NIVEL BÁSICO









El BCD206-ELVS ofrece una solución de montaje en rack de 2 U y 6 bahías asequible y confiable para cualquier implementación de nivel básico. Las unidades SATA de calidad de video proporcionan hasta 96 TB de almacenamiento optimizado de video sin formato para ciclos de trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana.

Garantice tiempos de respuesta rápidos y libere recursos del sistema con hasta 1.5 TB de RAM DDR4.

La estabilidad y tranquilidad del sistema se proporcionan con fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente, un sistema operativo que se ejecuta en unidades de estado sólido y una garantía Keep Your Hard Drive de cinco años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

-  Hasta 96 TB de almacenamiento sin formato
-  Procesador escalable Intel® Xeon® Silver 4210
-  Windows 10 Pro
-  iDRAC Express
-  Unidades de estado sólido (SSD) y SATA para ciclos de trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana
-  Alimentación redundante
-  Opciones de RAID: 0, 1, 5, 6, 10
-  Garantía Keep Your Hard Drive de 5 años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil

harmonize Bridge
POWERED BY TIGER TECHNOLOGY
Inside

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdinc.com | +1.888.305.4993
SOPORTE TÉCNICO: support@bcdinc.com

BCD206-ELVS R1.0 Copyright © 2021, BCD. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona únicamente con fines informativos.

Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los EE. UU. o en otros países.

BCD206-ELVS

Servidor de grabación de video de nivel básico de BCDVideo para montaje en rack de 2U y 6 bahías

SISTEMA

Sistema operativo

Windows 10 Pro

Memoria

Procesador único: 16 GB (2x 8 GB)
 Procesador dual: 32 GB (4x 8 GB)
 Configuración máxima: Hasta 768 GB
 RDIMM, 1,5 TB LRDIMM (hasta 24 ranuras
 DIMM DDR4)

Procesador(es)

Hasta (2) Intel® Xeon® Silver 4210
 Procesador escalable
 (10 núcleos, 20 subprocesos, 3,20 GHz)

Procesador Passmark

Intel® Xeon® Silver 4210: 15 898
 Dual Intel® Xeon Silver 4210: 20 974

Redes

Procesador único: (4) puertos RJ45 de 1 GbE
 Procesador dual: (2) puertos RJ45 de 1 GbE,
 (2) puertos SFP+ de 10 GbE

Ranuras de expansión

Procesador único: (1) PCIe x16 de altura completa,
 (2) PCIe x8 de altura completa, (1) PCIe x8 de perfil bajo
 Procesador dual: (3) PCIe x16 de altura completa,
 (4) PCIe x8 de altura completa, (1) ranuras de perfil bajo PCIe x8 de perfil bajo

USB

Parte frontal: 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto iDRAC Micro AB
 Parte posterior: 2 puertos USB 3.0, parte interna = 1 puerto USB 3.0

Salidas de video

(1) Puerto VGA en la parte frontal, (1) puerto VGA en la parte posterior

Gestión remota

iDRAC Express

MECÁNICA

Factor de forma

Montaje en rack de 2U

Fuentes de alimentación

(2) 1100 W (100-240 VAC) 80 Plus Platinum

Temperatura de funcionamiento

(Mín.) 50 °F - (Máx.) 95 °F [(Mín.) 10 °C - (Máx.) 35 °C]

Humedad de funcionamiento

10 a 80 % (sin condensación)

Disipación de calor

3001 BTU/h máximo

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)

17,08" (434 mm) x 28,17" (715,5 mm) x 3,4" (86,8 mm)

Peso Máx.

63,05 lb (28,6 kg)

Garantía

Garantía Keep Your Hard Drive de 5 años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil

Fabricante

BCD

ALMACENAMIENTO

Bahías para unidades de discos duros

(6) bahías intercambiables en caliente de 3,5" y (2 x 2,5" utilizadas para el sistema operativo)

Unidades de discos duros compatibles

SSD Y SATA

RAID

Niveles RAID 0, 1, 5, 6 y 10

Controlador RAID

Controladora RAID PERC H740P (caché NV de 8 G)

Almacenamiento máximo

Hasta 96 TB