

BCD226X-PVS

Servidor de grabación de video profesional de BCDVideo para montaje en rack de 2U y 26 bahías

SERVIDOR DE VIDEO CON DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO MÁXIMA CONSTRUIDO PARA PROYECTOS PROFESIONALES









Benefíciense del procesamiento y archivo de datos de video de última generación con el servidor de montaje en rack BCD226X-PVS de 2U y 26 bahías. Con hasta 416 TB de almacenamiento sin formato, este servidor de video será una solución de almacenamiento a largo plazo para los proyectos más exigentes.

Alimentado por (2) de los últimos procesadores escalables Intel® Xeon® Silver, el BCD226X-PVS garantiza el rendimiento. El ancho de banda de memoria está disponible con (16) ranuras DIMM para hasta 512 GB de memoria RDIMM, lo que garantiza que los recursos del sistema siempre estén disponibles para aplicaciones de alta intensidad.

La confiabilidad del sistema está a la vanguardia, con (2) fuentes de alimentación intercambiables en caliente redundantes de 1100 W, así como opciones de almacenamiento RAID 0/1/5/6/10 para ayudar a preservar la integridad de los datos y brindar el máximo rendimiento, mientras que una garantía Keep Your Hard Drive de 5 años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil, garantiza su tranquilidad.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

-  Hasta 416 TB de almacenamiento sin formato
-  Procesadores escalables Intel® Xeon® Silver 4216
-  Windows Server 2019
-  iDRAC Express
-  Unidades SSD y SATA
-  Alimentación redundante
-  Opciones de RAID 0, 1, 5, 6, 10
-  Garantía Keep Your Hard Drive de 5 años

harmonize Bridge
POWERED BY TIGER TECHNOLOGY
Inside

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: bcdvideo.com | sales@bcdinc.com | +1.888.305.4993
SOPORTE TÉCNICO: support@bcdinc.com

BCD226X-PVS

Servidor de grabación de video profesional de BCDVideo para montaje en rack de 2U y 26 bahías

SISTEMA

Sistema operativo

Windows Server 2019

Memoria

Configuración estándar: Configuración máxima de 32 GB (4x 8 GB): Hasta 512 GB RDIMM, 1 TB LRDIMM (16 ranuras DIMM DDR4)

Procesador(es)

(2) procesadores escalables Intel® Xeon® Silver 4216 (16 núcleos, 32 subprocesos, 3,20 GHz)

Procesador Passmark

Dual Intel® Xeon® Silver 4216: 22 272

Redes

(2) puertos RJ45 de 1 GbE, (2) puertos SFP+ de 10 GbE

Ranuras de expansión

(2) ranuras PCIe x8 de perfil bajo

USB

Parte posterior (2) USB 3.0, parte frontal (1) USB 3.0 y (1) micro USB 3.0, parte interna (1) USB 3.0

Salidas de video

(1) VGA

Gestión remota

iDRAC Express

MECÁNICA

Factor de forma

Montaje en rack de 2U

Fuentes de alimentación

(2) 1100 W (100-240 VAC) 80 Plus Platinum

Temperatura de funcionamiento

(Mín.) 50 °F - (Máx) 86 °F [(Mín) 10 °C - (Máx) 30 °C]

Humedad de funcionamiento

10 ~ 80 % (sin condensación)

Disipación de calor

3001 BTU/h máximo

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)

17,63" (448 mm) x 33,26" (844,8 mm) x 3,41" (86,8 mm)

Peso Máx.

88,18 lb (40 kg)

Garantía

Garantía Keep Your Hard Drive de 5 años, con servicio a domicilio al siguiente día hábil

Fabricante

BCD

ALMACENAMIENTO

Bahías para unidades de discos duros

(26) bahías intercambiables en caliente de 3,5", (2) ranuras SSD M.2

Unidades de discos duros compatibles

PCIe NVMe y SATA

RAID

RAID 0, 1, 5, 6, 10

Controlador RAID

PERC H740P (caché NV de 8 GB)

Almacenamiento máximo

Hasta 416 TB de almacenamiento sin formato