

ELVS-BCDT-٣

خادم تسجيل فيديو رأسي BCDVideo Professional ثلاثي الفتحات

الميزات الرئيسية

ما يصل إلى 0٤ تيرابايت من التخزين الخام معالج Intel® Core™ من الجيل العاشر نظام التشغيل Windows ١٠ Pro SSD ٢.M ومحركات أقراص SATA دورة تشغيل V/٢٤ ضمان لمدة 0 سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي كثافة التخزين، أداء عالي
خادم فيديو رأسي بـ ٣ فتحات للمبتدئين

يتيح ELVS-BCDT-٣ الاحترافي أقصى قدر من التخزين والإنتاجية في برج موثر للمساحة، توفر الثلاث محركات أقراص SATA ذات دورة عمل تصل إلى ٣,0 بوصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ما يصل إلى 0٤ تيرابايت من التخزين الأولي، مما يوفر مساحة لقابلية التوسع في المستقبل.

يأتي الطراز ١٠-th-GEN-BCDT-٣ مزودًا بأحدث معالجات Intel® ١٠-th Generation Core™ مما يوفر أداء حوسبة أكبر بنسبة تصل إلى ١٨% مقارنة بمعالجات الجيل التاسع السابقة. يتيح دعم ذاكرة DDR٤ التي تصل سعتها إلى ٦٤ جيجابايت موارد محلية وفيرة، بينما يعمل محرك الأقراص المزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة P.NVMe M على تسريع أوقات التحميل والتطبيقات لزيادة الأداء وتجربة مستخدم موثوقة.



ELVS-BCDT-3

خادم تسجيل فيديو رأسي BCDVideo Professional ثلاثي الفتحات

تخزين

مواضع محرك الأقراص الصلبة

(3) مواضع مقاس 3.5 بوصة وفتحة (1) M.2 SSD

دعم محرك الأقراص الصلبة

PCIe NVMe & SATA

أقصى تخزين

يصل إلى 54 تيرابايت

ميكانيكي

عامل التصميم

رأسي

مزود/ مزودات الطاقة

(1) 550 واط (100-240 فولت تيار متردد) 80 بالإضافة إلى الذهب

حرارة التشغيل

(أدنى) 32° فهرنهايت - (أقصى) 95° فهرنهايت
[(أدنى) 0° مئوية (أقصى) 35° مئوية]

رطوبة التشغيل

10~80% (بدون تكثيف)

تبريد الحرارة

1500 وحدة حرارية بريطانية / ساعة كحد أقصى

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

6.89 بوصة × 17.12 بوصة × 14.17 بوصة (175 ملم
× 434.8 ملم × 359.9 ملم)

أقصى وزن

20.06 رطلاً (9.1 كجم)

الضمان

ضمان لمدة 5 سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي

الشركة المُصنعة

BCD



نظام

نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro

ذاكرة

Core™ i3-10100: 16 جيجابايت (2×8 جيجابايت)
Core™ i5-10500/i7-10700K: 16 جيجابايت (2×8 جيجابايت)
كأقصى تهئية: ما يصل إلى 32 جيجابايت (فتحتا UDIMM (DDR4 DIMM

معالج/ معالجات

(1) معالج Intel® Core™ i3-10100 من الجيل العاشر (يصل إلى 8 مراكز, 16 خيطًا, 5.10 جيجاهرتز)

بروسيسور باسمارك

Intel® Core™ i3-10100: 8,874
Intel® Core™ i5-10500: 13,268
Intel® Core™ i7-10700K: 19,514

الشبكات

(1) منافذ RJ45 جيجابايت إيثرنت

فتحات ملحقات

(1) فتحة PCIe x16 كاملة الارتفاع, (1) فتحة PCIe كاملة الارتفاع بسرعة (1, (x4) فتحة PCI كاملة الارتفاع (في التهئية الافتراضية)

منفذ/ منافذ USB

خلفي (4) USB 2.0 (2) USB 3.0, أمامي (1) USB 3.0 (1) USB 2.0, (2) USB 3.0 من النوع C

مخارج الفيديو

(2) DisplayPort (1) VGA