

ELVS-BCDSF-1

خادم فيديو تسجيل بعامل تصميم صغير BCDVideo للمبتدئين

الميزات الرئيسية

ما يصل إلى 18 تيرابايت من التخزين الخام معالج Intel® Core™ من الجيل العاشر نظام التشغيل Windows 10 Pro SSD 2.5M ومحركات أقراص SATA دورة تشغيل 7/24 ضمان لمدة 0 سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي 

harmonize Bridge
POWERED BY TIGER TECHNOLOGY
Inside

عامل تصميم صغير للمبتدئين لأداء معقول وموثوق به

من خلال جلب الجيل التالي من المعالجة والتخزين، فإن ELVS-BCDSF-1 يوفر الأداء والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف. فهو مزود بأحدث معالجات Intel® Core™ 10th Generation، وهو يوفر إمكانات حوسبة تزيد بنسبة 18% تقريباً عن معالجات الجيل التاسع.

بفضل خيارات التخزين التي تصل إلى 18 تيرابايت التي يتم تمكينها من خلال محرك أقراص ثابت SATA 3.5 بوصة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4، يتيح هذا الخادم صغير الحجم فترات تخزين طويلة في أي نشر للمبتدئين. مع نظام التشغيل على محرك أقراص الحالة الصلبة NVMe 2.5M، تكون أوقات تمهيد النظام وتحميل التطبيقات سريعة وموثوقة.



ELVS-BCDSF-1

خادم فيديو تسجيل بعامل تصميم صغير BCDVideo للمبتدئين

تخزين

مواضع محرك الأقراص الصلبة

(1) وضع 3.5 بوصة و (1) فتحة M.2 SSD

دعم محرك الأقراص الصلبة

PCIe NVMe & SATA

أقصى تخزين

تصل إلى 18 تيرابايت

ميكانيكي

عامل التصميم

عامل تصميم صغير

مزود/ مزودات الطاقة

(1) 200 واط (100-240 فولت تيار متردد)

حرارة التشغيل

(أدنى) 41° فهرنهايت - (أقصى) 95° فهرنهايت
(أدنى) 5° مئوية (أقصى) 35° مئوية

رطوبة التشغيل

20~80% (بدون تكثيف)

تبريد الحرارة

546 وحدة حرارية بريطانية / ساعة كحد أقصى

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

3.7 بوصة × 11.5 بوصة × 11.4 بوصة (97 ملم
× 292 ملم × 290 ملم)

أقصى وزن

11.42 رطلاً (5.14 كجم)

الضمان

ضمان لمدة 5 سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي

الشركة المُصنعة

BCD

نظام

نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro

ذاكرة

8-10100-10 Core™ i3 (جيجابايت 8 × 1)
16-10700-10 Core™ i5 / i7 (جيجابايت 16 × 1)
16-10700-10 Core™ i5 (جيجابايت) أقصى تهيئة: ما يصل إلى 32 جيجابايت
(UDIMM (فتحتنا DDR4 DIMM

معالج/ معالجات

معالج Intel® 10th Generation Core™ (حتى 8
مراكز، 16 خطًا، 80 جيجابايت)

بروسيسور باسمارك

Intel® Core™ i3-10100: 8,874
Intel® Core™ i5-10500: 13,268
Intel® Core™ i7-10700: 17,398

الشبكات

(1) منافذ RJ45 جيجابايت إيثرنت

فتحات ملحقات

يختلف مع وحدة معالجة الرسومات (1) فتحة PCIe
x16 منخفضة المستوى،
(1) فتحة PCIe x1 صغيرة الحجم مزودة بتقنية
Intel® Integrated UHD630

منفذ/ منافذ USB

خلفي (2) USB 2.0، (2) USB 3.1 Gen 1؛
أمامي (2) USB 3.1 Gen 1؛ (2) USB 2.0

مخارج الفيديو

(1) DisplayPort (1) VGA