

BCDI-PSD-ELVS

خادم متعدد الأغراض / تسجيل فيديو BCDVideo 2 IU Bay Rackmount-2 للمبتدئين

الميزات الرئيسية

ما يصل إلى 36 تيرابايت من التخزين الخام



معالج Intel® 9th Generation Core™



محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة سعة 201 جيجابايت 2.05 M



نظام التشغيل Windows 10 Pro



SSD 2.M ومحركات أقراص SATA دورة تشغيل 7/24



طاقة احتياطية



ضمان لمدة 0 سنوات, في الموقع, يوم العمل التالي, للمحافظة على القرص الصلب

harmonize Bridge
POWERED BY TIGER TECHNOLOGY
Inside

خادم فيديو تسجيل متعدد الأغراض 2 IU BAY-2 RACKMOUNT للمبتدئين

يوفر BCDI-PSD-ELVS للمبتدئين حلاً ميسور التكلفة وموثوقاً به على حامل ثنائي المواضع IU لأي عملية نشر على مستوى المبتدئين. يتم توفير ما يصل إلى 36 تيرابايت من التخزين المحسن للفيديو الخام من خلال (2) 3,0 بوصة 7/24 دورة عمل محركات أقراص SATA.

يتم تشغيل BCDI-PSD-ELVS بواسطة معالج Intel® 9th Generation Core™ ويحتوي على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 لضمان أوقات استجابة سريعة.

يتم توفير استقرار النظام وراحة البال من خلال مصادر طاقة زائدة عن الحاجة وقابلة للتبديل السريع، ومحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة لنظام التشغيل 2.NVMe M، وضمان لمدة خمس سنوات في الموقع في يوم العمل التالي.



للمزيد من المعلومات: sales@bcdinc.com | bcdvideo.com | 1,888,300,49934
الدعم التقني: support@bcdinc.com

BCDI-PSD-ELVS RI، حقوق النشر © 2021 BCD. جميع الحقوق محفوظة. تُقدّم هذه الوثيقة للأغراض المعلومات فقط. إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسайд وزبون هي علامات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

BCDI-PSD-ELVS

خادم متعدد الأغراض / تسجيل فيديو BCDVideo 2 IU Bay Rackmount-2 للمبتدئين

نظام

نظام تشغيل

نظام التشغيل Windows 10 Pro

ذاكرة

Core™ i5-9500/i7-9700k/i9-9900k/\nE-2224G: 16 جيجابايت (8x2 جيجابايت)
أقصى تهيئة: ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 جيجابايت (4 فتحات DDR4 DIMM)

معالج/ معالجات

معالج Intel® 9th Generation Core™
(ما يصل إلى 8 مراكز، 8 خيوط، 4.90 جيجاهرتز)
Intel® Xeon® E-2224G
(4 مراكز، 4 خيوط @ 3.5 جيجاهرتز)

بروسيسور باسمارك

Intel® Core™ i5-9500: 12,109
Intel® Core™ i7-9700k: 17,205
Intel® Core™ i9-9900k: 18,865
Intel® Xeon® E-2224G: 7,466

الشبكات

(1) منفذ 1 جيجابايت RJ45 و
(1) منفذ 10 جيجابايت RJ45

فتحات ملحقات

(1) فتحة PCIe كاملة الارتفاع بسرعة x16 أو
(2) فتحة PCIe كاملة الارتفاع بسرعة (1، x8)،
فتحة PCIe متوسطة الطول ونصف الطول
بسرعة x4 (في التهيئة الافتراضية)

منفذ/ منافذ USB

أمام: (2) منفذ USB 3.1 من النوع أ (1) USB 3.1 من النوع C، خلفي: (1) منفذ USB 3.1 من النوع A.

وبحفيلا جرامذ

(2) منفذ USB 3.1 و (1) منفذ VGA
(يتضمن 1x USB-C لى محوّل VGA)

ميكانيكي

عامل التصميم

للتثبيت على رف بارتفاع 1U

مزود/ مزودات الطاقة

Core™ i5-9500, i7-9700k, i9-9900k, E-2224G
(2) 550 واط (240-100 فولت تيار متردد) 80 بلس بلاتيني

حرارة التشغيل

(أدنى) 50° فهرنهايت - (أقصى) 95° فهرنهايت
[(أدنى) 10° مئوية (أقصى) 35° مئوية]

رطوبة التشغيل

10~85% (بدون تكثيف)

تبريد الحرارة

1500 وحدة حرارية بريطانية / ساعة كحد أقصى

الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع)

19 بوصة (482.6 ملم) × 23.19 بوصة (589.1 ملم)
× 1.68 بوصة (42.8 ملم)

أقصى وزن

27.38 رطل (12.42 كجم)

الضمان

5 سنوات، في الموقع، يوم العمل التالي

الشركة المُصنعة

BCD

تخزين

مواضع محرك الأقراص الصلبة

(2) مواضع مقاس 3.5 بوصة وفتحات (1) M.2 SSD

دعم محرك الأقراص الصلبة

PCIe NVMe & SATA

RAID

RAID 0, 1

أقصى تخزين

ما يصل إلى 36 تيرابايت RAW