BCDSF01-ELWS

محطة عمل فيديو BCD Entry-Level Cyber Hardened Small Form Factor

محطة عمل فيديو صغيرة الحجم مدفوعة بالأداء والاقتصاد

يمكن لمحطة العمل صغيرة الحجم BCDSF01-ELWS تقديم الأداء المطلوب بسعر مناسب. مجهزة بأحدث معالج Intel® 12th Generation Core ™ محطة العمل الصغيرة والفعالة هذه يمكنها تنفيذ أي مهمة.

يتم تمكين BCDSF01-ELWS بحوسبة GPU السريعة باستخدام بطاقة رسومات NVIDIA® Quadro® لمعالجة الفيديو عالية الجودة. يمكن تخزين الفيديو والبيانات الهامة بسهولة من خلال بدء التشغيل السريع ويتم تمكين تحميل التطبيقات من خلال محرك أقراص SSD مخصص لنظام التشغيل سعة 256 جيجابايت.

تم بناء جميع الأجهزة في المنزل في مرافق BCD الآمنة. تم تقييم عمليات BCD من قبل شركة DQS، التي صادقت على أننا نلبي معيار ISO 9001: 2015 للحفاظ على نظام إدارة الجودة.

الميزات الرئيسية

- جهاز فيديو مقوى عبر الإنترنت
- NVIDIA T٤٠٠ أو GPU T١٠٠٠
- معالج Intel® ١٢th Generation Core™
- نظام التشغيل Windows ١٠ Pro
- SSD ٢.M ومحركات أقراص SATA دورة تشغيل ٧/٢٤
- تصل إلى ٣٢ جيجابايت DDR٤ رام
- ضمان لمدة ٥ سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي

للمزيد من المعلومات: +1.888.305.4993 | sales@bcdinc.com | bcdvideo.com
الدعم الفني: support@bcdinc.com

BCDSF01-ELWS R2.0 حقوق النشر © 2023، BCD. جميع الحقوق محفوظة. تُقدَّم هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط. إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسايد وزيون هي علامات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

BCDSF01-ELWS

محطة عمل فيديو BCD Entry-Level Cyber Hardened Small Form Factor

نظام

نظام التشغيل

Windows ١٠ Pro

ذاكرة

i٣ ™ Core-١٢١٠٠: ١٦ جيجابايت (١ × ١٦ جيجابايت) i٥ ™ Core-١٢٥٠٠ /
iV-١٢٧٠٠: ١٦ جيجابايت (٢ × ٨ جيجابايت) كأقصى تهيئة: ذاكرة وصول عشوائي
تصل إلى ٣٢ جيجابايت (فتحتا DDR٤ DIMM)

معالج (معالجات)

(١) معالج Intel® Core ™ من الجيل الثاني عشر (يصل إلى ٨ مراكز، ١٦ خيطًا،
٤,٩٠ جيجا هرتز)

علامة مرور المعالج

i٣ ™Intel® Core-١٢١٠٠: ١٤,٣٤١
i٥ ™Intel® Core-١٢٥٠٠: ٢٠,٢٩٣
iV ™Intel® Core-١٢٧٠٠: ٣١,٣٠٦

الشبكات

(١) منفذ ١ جيجابت RJ٤٥

فتحات التوسعة

(١) فتحة PCIe x١٦ منخفضة الحجم (١) فتحة PCIe x٤ منخفضة الارتفاع

(USB(s

خلفي (٢) USB ٣,٢ Gen ١، (٢) USB ٢,٠؛ أمامي (٢) USB ٣,٢ Gen ١؛ (٢)
USB ٢,٠

ميكانيكي

عامل التصميم

عامل تصميم صغير

مزود (مزودات (الطاقة)

i٥/i٣: (١) ١٨٠ واط (١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد) iV: (١) ٢٦٠ واط (١٠٠-٢٤٠ فولت تيار
متردد)

درجة حرارة التشغيل

(حد أدنى) ٤١ درجة فهرنهايت - (حد أقصى) ٩٥ درجة فهرنهايت (حد أدنى) ٥ درجات مئوية
- (حد أقصى) ٣٥ درجة مئوية

رطوبة التشغيل

٢٠ ~ ٨٠٪ (بدون تكاثف)

تبديد الحرارة

٥٤٦ كحد أقصى وحدة حرارية بريطانية / ساعة

الأبعاد (العرضxالعمقxالارتفاع)

٣,٦٥ بوصة × ١١,٥٣ بوصة × ١١,٤٢ بوصة (٩٢,٦ ملم × ٢٩٢,٨ ملم × ٢٩٠ ملم)

أقصى وزن

١١,٣٨ رطلاً (٥,١٦ كجم)

ضمان

لمدة ٥ سنوات في الموقع وفي يوم العمل التالي

الرسومات

رسومات متكاملة

i٥/i٣: معالج Intel® Integrated UHDV٣٠
iV: معالج Intel® Integrated UHDV٧٠

GPU

NVIDIA® Quadro® T٤٠٠
أو T١٠٠٠

مخرجات الفيديو

i٥/i٣: (١) منفذ الشاشة (١) HDMI (١) iV (VGA: (٢) منافذ
العرض (١) VGA

للمزيد من المعلومات: +1.888.305.4993 | sales@bcdinc.com | bcdvideo.com
الدعم الفني: support@bcdinc.com

BCDSF01-ELWS R2.0 حقوق النشر © 2023، BCD. جميع الحقوق محفوظة. تُقدَّم هذه الوثيقة لأغراض المعلومات فقط. إنتل وشعار إنتل وشعار إنتل إنسايد وزيون هي علامات تجارية لشركة إنتل أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.